

## BATTERIEN

### Batterie Auswahltabelle

|                      | SMF<br>Marine Batterie | AGM<br>Marine Batterie |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Anwendung</b>     |                        |                        |
| Anlasser / Motor     | xxxx                   | xxx                    |
| Generator / Anlasser | xxxx                   | xxxx                   |
| Bugschraube          | xxx                    | xxx                    |
| Ankerwinde           | xxxx                   | xxxx                   |
| Pumpen               | xxx                    | xxx                    |
| Umformer             | xx                     | xxx                    |
| Kühlung              | x *                    | xxx                    |
| Klimaanlage          | x *                    | xxx                    |
| Licht                | x *                    | xxx                    |
| Elektrischer Antrieb | x *                    | xxx                    |

x Nicht empfohlen

xx Geeignet

xxx Empfohlen

xxxx Sehr empfehlenswert

### Batterie Auswahltabelle

|                           | SMF<br>Marine Batterie | AGM<br>Marine Batterie |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Generell</b>           |                        |                        |
| Wartungsfrei              | ✓                      | ✓                      |
| Tiefe Entladungen         | -                      | xxx                    |
| Lebensdauer               | 7-8 Jahre              | 7-10 Jahre             |
| Lade/- Entladezyklen      | 350 - 35%              | 375 - 80%              |
| Selbstentladung           | < 3% pro Monat         | < 3% pro Monat         |
| Electrolyt                | Nass - Säure           | Getränkte Glasmatten   |
| Plattenmaterial           | Blei - Kalcium         | Blei - Kalcium         |
| VRLA (überdruckventil)    | ✓                      | ✓                      |
| Reihenschaltung           | ✓                      | ✓                      |
| Parallelschaltung         | ✓                      | ✓                      |
| Transportsicher           | ✓                      | ✓                      |
| Max. gebrauchswinkel      | 55°                    | 55°                    |
| Max. Installationswinkel  | 0°                     | 0°                     |
| Laden mit Normalladegerät | ✓                      | ✓                      |