

DULON RUMPF- UND WASSERLINIENREINIGUNG 22



ENTFERNT BRÄUNLICHE/GELBE ABLAGERUNGEN

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE



GHS05 - GEFAHR

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSTOßEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/abduschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für eine angenehme Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Lager unter Verschluss.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

BESCHREIBUNG

Kombiniert eine Polierpaste und eine Wachsflüssigkeit in einem. Es reinigt und restauriert leicht verwitterte, stumpfe Oberflächen und entfernt kleine Kratzer, Flecken und Schlieren. Es bietet einen Hochglanzschutz während der gesamten Segelsaison. DULON POLISH & WAX COMPOUND 18 kann auf verschiedenen harten Oberflächen wie Gelcoat, lackiertem Stahl und Holz sowie Edelstahl verwendet werden. Leicht aufzutragen - leicht zu entfernen.

- 2-in-1 Politur & Wachs - REINIGEN - GLÄNZEN - SCHÜTZEN.
- Polieren und schützen in einem Schritt.
- Einfach ein- und ausschalten.
- Hochglänzender Schutz während der gesamten Segelsaison.

ANLEITUNGEN

VORBEREITUNG (falls erforderlich)

- Verwenden Sie DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22, um Kalk und bräunliche/gelbe Flecken zu entfernen.
- Verwenden Sie PREDULON 00, um Oberflächenschmutz, Fett, Öl, altes Wachs und Silikonspuren zu entfernen.

POLIEREN - MANUELL

1. DULON POLISH & WAX COMPOUND 18 mit einem feuchten Mikrofaser Tuch, Polierpad oder Schwamm in kreisenden Bewegungen auftragen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
2. Lassen Sie es trocknen und reiben / polieren Sie es mit einem sauberen, trockenen Mikrofaser Tuch oder Lammfellpad.

POLIEREN - MASCHINE (konzentrisch + mittleres Polierpad und Lammfellpad)

1. Befeuchten Sie das Polierkissen (mittel) leicht und tragen Sie eine kleine Menge auf das Kissen auf.
2. DULON POLISH & WAX COMPOUND 18 dünn auf die Oberfläche auftragen.
3. Polieren Sie die Oberfläche mit niedriger Geschwindigkeit und in sanften, kontrollierten Bewegungen - horizontal und vertikal.
4. Erhöhen Sie die Drehzahl während des Poliervorgangs leicht, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
5. Mit einem sauberen, trockenen Lammfellpad bei hoher Umdrehungsgeschwindigkeit polieren/reiben.

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-18005	Dulon Polier- und Wachskomponente 18	Flasche	500ml
6-18050	Dulon Polier- und Wachskomponente 18	Dose	5L
6-18250	Dulon Polier- und Wachskomponente 18	Dose	25L

TIPPS & TRICKS

- Verwenden Sie eine konzentrische Poliermaschine mit einem mittleren Polierschwamm und einem Lammfellschwamm.
- Auch für Ihr Auto, Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil geeignet.



-
- Die behandelte Oberfläche in regelmäßigen Abständen mit DULON PREMIUM SHAMPOO 03 waschen. Es enthält Zusätze, die die Schutzwirkung aufrechterhalten und verlängern.

