

# Super Cleaner

## Bootspflege

Reinigen und entfetten



### PRODUKT BESCHREIBUNG

Super Cleaner ist ein hochkonzentrierter Reiniger. Entfernt effektiv Wachs, Öl und andere Verunreinigungen. Geeignet für die Verwendung mit einem Hochdruckreiniger oder manuelle Verwendung. Reinigt und entfettet ohne Farben oder Gelcoat zu beschädigen. Immer vor dem Wachsen verwenden.

\* Sehr effektives Entfetten, bei Verwendung in höherer Konzentration

\* Einfach zu verwenden.

\* wird vor Anstricharbeiten oder Wachsen verwendet

\* auch geeignet für allgemeine Reinigungsarbeiten auf dem Boot, Bilgen/Maschinenräume und PKW

\* Biologisch abbaubar

### PRODUKT INFORMATION

<b>Farbton:</b>	YMB820
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	0.98
<b>Volumenfestkörper:</b>	30%
<b>Mischungsverhältnis:</b>	Für die normale Reinigung verwenden Sie 4-8 schwarze Kappen auf 4 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung - unverdünnt.
<b>VOC:</b>	0 g/l
<b>Gebindegröße:</b>	500 ml

### TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

#### Trocknung

#### Überarbeitung Untergrundtemperatur

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Überarbeitung mit	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.	Min. Max.

### VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

<b>Vorbereitung</b>	Mit Frischwasser spülen und abtrocknen lassen.
<b>Methode</b>	Wählen Sie das passende Mischungsverhältnis. Geben Sie die erforderliche Anzahl von Verschlusskappen von Super Cleaner in Frischwasser. Geben Sie Super Cleaner auf ein feuchtes Tuch oder Schwamm und reinigen Sie die gesamte Fläche mit mäßigem Druck. Mit Frischwasser spülen.
<b>Hinweise</b>	Mischen - Vor Gebrauch gut schütteln.
<b>Einige wichtige Punkte</b>	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen.
<b>Kompatibilität/Untergründe</b>	Geeignet für GFK, lackierte Flächen und Metalloberflächen.
<b>Applikationsmethode</b>	Pinself/Tuch/Schwamm.

### TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

<b>Lagerung</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATION:</b> Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Super Cleaner zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. <b>TRANSPORT:</b> Super Cleaner muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
<b>Sicherheit</b>	<b>ALLGEMEIN:</b> Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. <b>ENTSORGUNG:</b> Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Super Cleaner sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.

Super Cleaner

Bootspflege

Reinigen und entfetten



**WICHTIGER HINWEIS**

*Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.*

---

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.